



LP 01



Pigtail mit Stecker

E-2000,
10 m lang

Pigtail with plug

E 2000,
length 10 m

**Pigtail avec connecteur
optique**

E 2000,
longueur 10 m

LP 02



Patchkabel

mit 2 x E-2000 Stecker,
2 m lang

Patch cable

with 2 plugs E 2000,
length 2 m

Câble de connexion

avec 2 connecteurs E 2000,
longueur 2 m

LP 04



Kupplung

E-2000 / E-2000

In-line coupler

E 2000 / E 2000

Coupleur en ligne

E 2000 / E 2000

LP 05



Patchpanel 19" 1HE

ausziehbar, komplett mit
Spleisskassette.
Einbau von max.
24 Kupplungen möglich.
Zum Ablegen von Kopplern
und Spleissverbindungen.
Einsatz an der Sendestelle.

Patch panel 19" 1 HU

with splicing drawer.
Suitable to carry up 24 inline
couplers LP 04 and splice
cassettes (LP 09).
Installation at the trans-
mission site.

**Panneau de connexion
19" 1 HU**

avec tiroir d'épissures.
Convenable pour
l'intégration de 24 coupleurs
LP 04 et des cassettes
d'épissure LP 09.
Installation à l'endroit de
l'émission.

LP 08



Kabelspleiss-Schutzgehäuse

aus PVC, komplett mit
Spleisskassette (ohne
Kabeleinführungen).
Schutzgehäuse IP56 zum
Ablegen der Spleissverbin-
dungen von LWL-Erdkabeln
und Pigtailverbindungen.
Einsatz an der Empfangs-
stelle oder zusätzlich bei der
Sendestelle.

Cable splice protection box

Protection class IP 56.
Made of PVC, compl. with
splicetray, without cable
entries.
Installation at the reception
site or in addition at the
optical transmission site.

**Boîtier de protection des
épissures**

Classe de protection IP56.
Fabriqué en PVC,
avec plateau d'épissure, sans
entrée de câble. Installation
à l'endroit de la réception,
additionnel à l'endroit de
l'émission optique.