



**Optischer
Transceiver**

**Optical
transceiver**

**Transceiver
optique**

VG 99



**Grundeinheit für
Rückwegempfänger**

19" 1HE
Aufnahme von bis zu
5 x LR 90

Power: LED-Anzeige
Vorbereitet für NMS-Auswert.
Testbuchse -20 dB
Mit energiesparendem
Schaltnetzteil

**Base unit for return path
receiver**

19" 1 HU
Suitable for up to 5 return
path receiver modules
LR 90

Power: LED display
Prepared for NMS application
Test socket -20 dB
With high efficiency switch
mode Power supply

**Unité de base pour récep-
teur voie de retour**

19" 1 UB
Peut recevoir jusqu'à
5 x LR 90

Affichage LED Mise en marche
Préparé pour application NMS
Prise-test -20 dB
Avec alimentation de commu-
tation économique.

Betriebsspannung
Operation voltage
Tension de fonctionnement

230 VAC

Leistungsaufnahme
Power consumption
Consommation

max. 50 W

Betriebsumgebungstemperatur
Ambient temperature
Température ambiante de fonctionnement

-10 °C ... +50 °C

Verkaufseinheit
Packing unit
Unité de vente

1 Stück	33 dm ³
1 pièce	2,6 kg
1 pièce	