



**Optischer
Transceiver**

**Optical
transceiver**

**Transceiver
optique**

LR 90



**Optischer
Rückwegempfänger**
für VG 99
Bandbreite 5-300 MHz
Vorbereitet für Redundanz-
Betrieb
Zwei Signal-Ausgänge pro
Rückweg
Messausgang -20 dB an
VG 99
LED-Funktionsanzeige

**Optical return path
receiver** for VG 99
Broadband 5-300 MHz
Ready for redundancy
operation
Two signal outputs per
receiver
Test socket -20 dB at VG 99
LED Status display

**Récepteur voie de retour
optique** pour VG 99
Largeur de bande 5-300 MHz
Préparé pour double
commande
Deux sorties de signal par
voie de retour
Sortie-mesure -20 dB sur fa-
ce avant de l'appareil
Affichage de fonction LED

Optischer Eingang, Stecker
Optical input plug
Entrée optique, fiche

E 2000*

Optische Wellenlänge
Optical wavelength
Longueur d'ondes optique

1290-1600 nm

Ausgangspegel
Output level
Niveau de sortie

83 dBμV / 63dBμV

opt. Eingangspegel
opt. input level
Niveau d'entrée optimal

-5 dBm / -15 dBm

Pegelsteller
Output level adjustable
Régleur de niveau

- 18 dB

Status Anzeigen
Status display
Affichage fonctions

LED

Betriebsspannung/Strom
Operation voltage/current
Tension de fonctionnement / courant

24V DC / 325 mA

Betriebsumgebungstemperatur
Operation ambient temperature
Témpérature ambiante de fonctionnement

-10 ... +50 °C

Verkaufseinheit 1 Stück
Packing unit 1 piece
Unité de vente 1 pièce

2,2 cdm / 1,1 kg

*) andere opt. Steckverbinder auf Anfrage (SC/APC) *) other opt. connectors on request (SC/APC) *) autres connecteurs optiques sur demande (SC/APC)